

Дренажные насосы из нержавеющей стали

APV(M).06

3

Перекачиваемая жидкость:	Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволоконистых включений
Температура перекачиваемой жидкости:	0...+40 °С, кратковременно (не более)
Материалы:	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип монтажа:	Погружной свободный (переносной)
Напорный патрубок:	Rp 1½" (APV.06), Rp 1¼" (APV.M.06)
Номинальное напряжение:	см. таблицу
Номинальная частота:	50 Гц
Скорость вращения:	2850 об/мин
Степень защиты:	IP68
Класс изоляции:	B
Длина кабеля:	10 м



APV.M.06

Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, у.е.
		P2	P1						
76221014	APV.M.06.32.03.1						–	7,1	292
76221015	APV.M.06.32.03.A1	0,25	0,55	2,5	1x220-230	6	X	7,3	304
76221016	APV.M.06.32.03.AV1						V	7,5	380

APV.06

Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, у.е.
		P2	P1						
76221001	APV.06.40.04.1	0,37	0,65	3,5	1x220-230	6	–	15	676
76221002	APV.06.40.04.A1	0,37	0,65	3,5	1x220-230		X	15	700
76221003	APV.06.40.04.3	0,37	0,7	1,8	3x380-400		–	15	700
76221004	APV.06.40.06.1	0,55	0,9	4,8	1x220-230		–	16	716
76221005	APV.06.40.06.A1	0,55	0,9	4,8	1x220-230		X	16	740
76221006	APV.06.40.06.3	0,55	0,8	1,8	3x380-400		–	16	740
76221007	APV.06.40.08.1	0,75	1	6,2	1x220-230		–	17	754
76221008	APV.06.40.08.A1	0,75	1	6,2	1x220-230		X	17	780
76221009	APV.06.40.08.3	0,75	0,9	2	3x380-400		–	17	780
76221010	APV.06.40.11.1	1,1	1,2	7,2	1x220-230	–	18	794	
76221011	APV.06.40.11.A1	1,1	1,2	7,2	1x220-230	X	18	820	
76221012	APV.06.40.11.3	1,1	1,2	2,5	3x380-400	–	18	820	

x = встроенный поплавковый выключатель.

v = вертикальный магнитный поплавковый выключатель.